

ผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าและสายสัญญาณไฟฟ้า (TGL-118-16)

ลำดับ	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ประเภท/รุ่น	จำนวนรุ่น	เลขที่สัญญา	วันหมดอายุ	สถานที่ติดต่อ
1	บริษัท สายไฟฟ้า เอ็มซีไอ-ตราকা จำกัด	ตราকা	1. 60227 IEC 0 1 1. สายไฟฟ้าแกนเดี่ยวไม่มีเปลือกชนิดตัวนำสายแข็งสำหรับงานทั่วไป รหัสชนิด 60227 IEC 01 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750V ประเภท 1 พื้นที่หน้าตัดของตัวนำ 1.5 mm ² , 2.5 mm ² , 4 mm ² , 6 mm ² และ 10 mm ² 1.2 สายไฟฟ้าแกนเดี่ยวไม่มีเปลือกชนิดตัวนำสายแข็งสำหรับงานทั่วไป รหัสชนิด 60227 IEC 01 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750V ประเภท 2 พื้นที่หน้าตัดของตัวนำ 1.5 mm ² , 2.5 mm ² , 4 mm ² , 6 mm ² และ 10 mm ² และ 16 mm ² 1.3 สายไฟฟ้าแกนเดี่ยวไม่มีเปลือกชนิดตัวนำสายแข็งสำหรับงานทั่วไป รหัสชนิด 60227 IEC 01 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750V ประเภท 2 พื้นที่หน้าตัดของตัวนำ 25 mm ² , 35 mm ² , 50 mm ² , 70 mm ² , 95 mm ² และ 120 mm ² 1.4 สายไฟฟ้าแกนเดี่ยวไม่มีเปลือกชนิดตัวนำสายแข็งสำหรับงานทั่วไป รหัสชนิด 60227 IEC 01 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750V ประเภท 2 พื้นที่หน้าตัดของตัวนำ 150 mm ² , 185 mm ² , 240 mm ² , 300 mm ² และ 400 mm ² 2. 60227 IEC 02 2.1 สายไฟฟ้าแกนเดี่ยวไม่มีเปลือกชนิดตัวนำสายอ่อนสำหรับงานทั่วไป รหัสชนิด 60227 IEC 02 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750V ประเภท 5 พื้นที่หน้าตัดของตัวนำ 1.5 mm ² , 2.5 mm ² , 4 mm ² , 6 mm ² , 10 mm ² และ 16 mm ² 2.2 สายไฟฟ้าแกนเดี่ยวไม่มีเปลือกชนิดตัวนำสายอ่อนสำหรับงานทั่วไป รหัสชนิด 60227 IEC 02 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750V ประเภท 5 พื้นที่หน้าตัดของตัวนำ 25 mm ² , 35 mm ² , 50 mm ² , 70 mm ² , 95 mm ² และ 120 mm ² 2.3 สายไฟฟ้าแกนเดี่ยวไม่มีเปลือกชนิดตัวนำสายอ่อนสำหรับงานทั่วไป รหัสชนิด 60227 IEC 02 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750V ประเภท 5 พื้นที่หน้าตัดของตัวนำ 150 mm ² , 185 mm ² และ 240 mm ²	2	GL2023/046-1	1 ต.ค. 69	บริษัท สายไฟฟ้า เอ็มซีไอ-ตราকা จำกัด 2170 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวง บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ : 02-3080830-2 โทรสาร: 02-3080054
	บริษัท สายไฟฟ้า เอ็มซีไอ-ตราকা จำกัด	ตราকা	3. 60227 IEC 05 3.1. สายไฟฟ้าแกนเดี่ยวไม่มีเปลือกชนิดตัวนำเส้นเดี่ยวสำหรับงานเดินสายไฟฟ้าภายใน ที่อุณหภูมิตัวนำ 70 C รหัสชนิด 60227 IEC 05 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 300/500V ประเภท 1 พื้นที่หน้าตัดของตัวนำ 0.5 mm ² , 0.75 mm ² และ 1 mm ² 4 60227 IEC 07 4.1 สายไฟฟ้าแกนเดี่ยวไม่มีเปลือกชนิดตัวนำเส้นเดี่ยวสำหรับงานเดินสายไฟฟ้าภายใน ที่อุณหภูมิตัวนำ 90 C รหัสชนิด 60227 IEC 07 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 300/500V ประเภท 1 พื้นที่หน้าตัดของตัวนำ 0.5 mm ² , 0.75 mm ² , 1 mm ² , 1.5 mm ² และ 2.5 mm ² 5. 60227 IEC 10 5.1. สายไฟฟ้าที่มีเปลือกพอลิไวนิลคลอไรด์เนา รหัสชนิด 60227 IEC 10 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 300/500V ประเภท 1 พื้นที่หน้าตัดของตัวนำ 2x1.5 mm ² , 2x2.5 mm ² , 2x4 mm ² , 2x6 mm ² , 2x10 mm ² , 3x1.5 mm ² , 3x2.5 mm ² , 3x4 mm ² , 3x6 mm ² , 3x10 mm ² , 4x1.5 mm ² , 4x2.5 mm ² , 4x4 mm ² , 4x6 mm ² , 4x10 mm ² , 5x1.5 mm ² , 5x2.5 mm ² , 5x4 mm ² , 5x6 mm ² และ 5x10 mm ² 5.2 สายไฟฟ้าที่มีเปลือกพอลิไวนิลคลอไรด์เนา รหัสชนิด 60227 IEC 10 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 300/500V ประเภท 2 พื้นที่หน้าตัดของตัวนำ 2x1.5 mm ² , 2x2.5 mm ² , 2x4 mm ² , 2x6 mm ² , 2x10 mm ² , 2x16 mm ² , 2x25 mm ² , 2x35 mm ² , 3x1.5 mm ² , 3x2.5 mm ² , 3x4 mm ² , 3x6 mm ² , 3x10 mm ² , 3x16 mm ² , 3x25 mm ² , 3x35 mm ² , 4x1.5 mm ² , 4x2.5 mm ² , 4x4 mm ² , 4x6 mm ² , 4x10 mm ² , 4x16 mm ² , 4x25 mm ² , 4x35 mm ² , 5x1.5 mm ² , 5x2.5 mm ² , 5x4 mm ² , 5x6 mm ² , 5x10 mm ² , 5x16 mm ² , 5x25 mm ² และ 5x35 mm ² 60227 IEC 52 1. สายอ่อนมีเปลือกพอลิไวนิลคลอไรด์เนา รหัสชนิด 60227 IEC 52 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 300/300V ประเภท 5 พื้นที่หน้าตัดของตัวนำ 2x0.5 mm ² , 2x0.75 mm ² , 3x0.5 mm ² และ 3x0.75 mm ²	4	GL2023/046-2	1 ต.ค. 69	บริษัท สายไฟฟ้า เอ็มซีไอ-ตราকা จำกัด 2170 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวง บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ : 02-3080830-2 โทรสาร: 02-3080054

ผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าและสายสัญญาณไฟฟ้า (TGL-118-16)

ลำดับ	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ประเภทรุ่น	จำนวนรุ่น	เลขที่สัญญา	วันหมดอายุ	สถานที่ติดต่อ
	บริษัท สายไฟฟ้า เอ็มซีไอ-ดราగా จำกัด	ดราగా	7. 60227 IEC 53 7.1 สายอ่อนมีเปลือกพอลิไวนิลคลอไรด์ธรรมดา รหัสชนิด 60227 IEC 53 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 300/500V ประเภท 5 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 2x0.75 mm ² , 2x1 mm ² , 2x1.5 mm ² , 2x2.5 mm ² , 3x0.75 mm ² , 3x1 mm ² , 3x1.5 mm ² , 3x2.5 mm ² , 4x0.75 mm ² , 4x1 mm ² , 4x1.5 mm ² , 4x2.5 mm ² , 5x0.75 mm ² , 5x1 mm ² , 5x1.5 mm ² และ 5x2.5 mm ² 8. NYY 8.1. สายไฟฟ้าหุ้มด้วยฉนวน เปลือกในและเปลือก รหัสชนิด NYY แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750V ประเภท 1 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 1x1 mm ² , 1x1.5 mm ² , 1x2.5 mm ² และ 1x4 mm ² 8.2 สายไฟฟ้าหุ้มด้วยฉนวน เปลือกในและเปลือก รหัสชนิด NYY แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750V ประเภท 2 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 1x1 mm ² , 1x1.5 mm ² , 1x2.5 mm ² , 1x4 mm ² , 1x6 mm ² , 1x10 mm ² , 1x16 mm ² , 1x25 mm ² , 1x35 mm ² , 1x50 mm ² , 1x70 mm ² , 1x95 mm ² , 1x120 mm ² , 1x150 mm ² , 1x185 mm ² , 1x240 mm ² , 1x300 mm ² , 1x400 mm ² และ 1x500 mm ² 8.3 สายไฟฟ้าหุ้มด้วยฉนวน เปลือกในและเปลือก รหัสชนิด NYY แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750V ประเภท 1 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 2x1 mm ² , 2x1.5 mm ² , 2x2.5 mm ² , 2x4 mm ² , 3x1 mm ² , 3x1.5 mm ² , 3x2.5 mm ² , 3x4 mm ² , 4x1 mm ² , 4x1.5 mm ² , 4x2.5 mm ² และ 4x4 mm ² 8.4 สายไฟฟ้าหุ้มด้วยฉนวน เปลือกในและเปลือก รหัสชนิด NYY แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750V ประเภท 2 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 2x1 mm ² , 2x1.5 mm ² , 2x2.5 mm ² , 2x4 mm ² , 2x6 mm ² , 2x10 mm ² , 2x16 mm ² , 2x25 mm ² , 2x35 mm ² , 2x50 mm ² , 2x70 mm ² , 2x95 mm ² , 2x120 mm ² , 2x150 mm ² , 2x185 mm ² , 2x240 mm ² , 2x300 mm ² , 3x1 mm ² , 3x1.5 mm ² , 3x2.5 mm ² , 3x4 mm ² , 3x6 mm ² , 3x10 mm ² , 3x16 mm ² , 3x25 mm ² , 3x35 mm ² , 3x50 mm ² , 3x70 mm ² , 3x95 mm ² , 3x120 mm ² , 3x150 mm ² , 3x185 mm ² , 3x240 mm ² , 3x300 mm ² , 4x1 mm ² , 4x1.5 mm ² , 4x2.5 mm ² , 4x4 mm ² , 4x6 mm ² , 4x10 mm ² , 4x16 mm ² , 4x25 mm ² , 4x35 mm ² , 4x50 mm ² , 4x70 mm ² , 4x95 mm ² , 4x120 mm ² , 4x150 mm ² , 4x185 mm ² , 4x240 mm ² และ 4x300 mm ²	2	GL2023/046-3	1 ต.ค. 69	บริษัท สายไฟฟ้า เอ็มซีไอ-ดราగా จำกัด 2170 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวง บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ : 02-3080830-2 โทรสาร: 02-3080054
	บริษัท สายไฟฟ้า เอ็มซีไอ-ดราగా จำกัด	ดราగా	9. NYY-G 9.1 สายไฟฟ้าหุ้มด้วยฉนวน เปลือกในและเปลือก รหัสชนิด NYY-G แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750V ประเภท 1 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 2x1/1 mm ² , 2x1.5/1.5 mm ² , 2x2.5/2.5 mm ² , 2x4/4 mm ² , 3x1/1 mm ² , 3x1.5/1.5 mm ² , 3x2.5/2.5 mm ² , 3x4/4 mm ² , 4x1/1 mm ² , 4x1.5/1.5 mm ² , 4x2.5/2.5 mm ² และ 4x4/4 mm ² 9.2 สายไฟฟ้าหุ้มด้วยฉนวน เปลือกในและเปลือก รหัสชนิด NYY-G แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750V ประเภท 2 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 2x1/1 mm ² , 2x1.5/1.5 mm ² , 2x2.5/2.5 mm ² , 2x4/4 mm ² , 2x6/6 mm ² , 2x10/10 mm ² , 2x16/16 mm ² , 2x25/16 mm ² , 2x35/16 mm ² , 2x50/25 mm ² , 2x70/35 mm ² , 2x95/50 mm ² , 2x120/70 mm ² , 2x150/95 mm ² , 2x185/95 mm ² , 2x240/120 mm ² , 2x300/150 mm ² , 3x1/1 mm ² , 3x1.5/1.5 mm ² , 3x2.5/2.5 mm ² , 3x4/4 mm ² , 3x6/6 mm ² , 3x10/10 mm ² , 3x16/16 mm ² , 3x25/16 mm ² , 3x35/16 mm ² , 3x50/25 mm ² , 3x70/35 mm ² , 3x95/50 mm ² , 3x120/70 mm ² , 3x150/95 mm ² , 3x185/95 mm ² , 3x240/120 mm ² , 3x300/150 mm ² , 4x1/1 mm ² , 4x1.5/1.5 mm ² , 4x2.5/2.5 mm ² , 4x4/4 mm ² , 4x6/6 mm ² , 4x10/10 mm ² , 4x16/16 mm ² , 4x25/16 mm ² , 4x35/16 mm ² , 4x50/25 mm ² , 4x70/35 mm ² , 4x95/50 mm ² , 4x120/70 mm ² , 4x150/95 mm ² , 4x185/95 mm ² , 4x240/120 mm ² และ 4x300/150 mm ²	1	GL2023/046-4	1 ต.ค. 69	บริษัท สายไฟฟ้า เอ็มซีไอ-ดราగా จำกัด 2170 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวง บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ : 02-3080830-2 โทรสาร: 02-3080054
	บริษัท สายไฟฟ้า เอ็มซีไอ-ดราగా จำกัด	ดราగా	10. VCT 10.1 สายอ่อนหุ้มด้วยฉนวนและเปลือก รหัสชนิด VCT แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750V ประเภท 5 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 1x1 mm ² , 1x1.5 mm ² , 1x2.5 mm ² , 1x4 mm ² , 1x6 mm ² , 1x10 mm ² , 1x16 mm ² , 1x25 mm ² , 1x35 mm ² , 2x1 mm ² , 2x1.5 mm ² , 2x2.5 mm ² , 2x4 mm ² , 2x6 mm ² , 2x10 mm ² , 2x16 mm ² , 2x25 mm ² , 2x35 mm ² , 3x1 mm ² , 3x1.5 mm ² , 3x2.5 mm ² , 3x4 mm ² , 3x6 mm ² , 3x10 mm ² , 3x16 mm ² , 3x25 mm ² , 3x35 mm ² , 4x1 mm ² , 4x1.5 mm ² , 4x2.5 mm ² , 4x4 mm ² , 4x6 mm ² , 4x10 mm ² , 4x16 mm ² , 4x25 mm ² และ 4x35 mm ² 11. VCT-G 11.1 สายอ่อนหุ้มด้วยฉนวนและเปลือก รหัสชนิด VCT-G แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750V ประเภท 5 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 2x1/1 mm ² , 2x1.5/1.5 mm ² , 2x2.5/2.5 mm ² , 2x4/4 mm ² , 2x6/6 mm ² , 2x10/10 mm ² , 2x16/16 mm ² , 2x25/16 mm ² , 2x35/16 mm ² , 3x1/1 mm ² , 3x1.5/1.5 mm ² , 3x2.5/2.5 mm ² , 3x4/4 mm ² , 3x6/6 mm ² , 3x10/10 mm ² , 3x16/16 mm ² , 3x25/16 mm ² , 3x35/16 mm ² , 4x1/1 mm ² , 4x1.5/1.5 mm ² , 4x2.5/2.5 mm ² , 4x4/4 mm ² , 4x6/6 mm ² , 4x10/10 mm ² , 4x16/16 mm ² , 4x25/16 mm ² และ 4x35/16 mm ²	2	GL2023/046-5	1 ต.ค. 69	บริษัท สายไฟฟ้า เอ็มซีไอ-ดราగా จำกัด 2170 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวง บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ : 02-3080830-2 โทรสาร: 02-3080054
รวมทั้งหมด				11	รุ่น		