

ผลิตภัณฑ์ซีเมนต์บอร์ด (TGL-47-11)

ลำดับ	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ประเภท/รุ่น	จำนวนรุ่น	เลขที่สัญญา	วันหมดอายุ	สถานที่ติดต่อ
1	บริษัท วัลย์วัฒน์อุตสาหกรรม จำกัด	VIVA	แผ่นซีเมนต์บอร์ดแบบผิวไม้อัด ความหนา 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20 และ 24 มิลลิเมตร และ แผ่นซีเมนต์บอร์ดแบบผิวไม้อัด ความหนา 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 28 และ 30 มิลลิเมตร	25	GL2022/049	24 พ.ย. 68	บริษัท วัลย์วัฒน์อุตสาหกรรม จำกัด 1000/17 อาคารลิเบอร์ตีพลาซ่า ชั้นที่ 14 ซ. สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตัน เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ : 0 2381 6453 โทรสาร: 0 2381 2400 สถานที่ผลิต บริษัท วัลย์วัฒน์อุตสาหกรรม จำกัด (สาขา 1) ตั้งอยู่ที่ 231/1 ถนนสรรพ ประศาสน์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 และ ที่ บริษัท วัลย์วัฒน์อุตสาหกรรม จำกัด (สาขา 2) ตั้งอยู่ที่ 3/1 หมู่ที่ 15 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24120
2	บริษัท เฌอรา จำกัด (มหาชน)	SHERA	จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ แผ่นซีเมนต์เส้นใย : แผ่นเรียบ 1) ประเภทที่ถูกแสงแดด และ/หรือน้ำโดยตรง สัญลักษณ์ A แบบผิวเรียบ ชนิด 2 ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 3.2, 3.5, 4, 4.5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 2,400 มิลลิเมตร 2) ประเภทที่ไม่ถูกแสงแดด และ/หรือน้ำโดยตรง สัญลักษณ์ B แบบผิวเรียบ ชนิด 2 ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 3.2, 3.5, 4, 4.5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 2,400 มิลลิเมตร	28	GL2024/066	25 ต.ค. 70	บริษัท เฌอรา จำกัด (มหาชน) 2426/3 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอกแหลม เขต บางคอกแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 036-770011 ต่อ 510 โทรสาร : 036-770013 https://www.shera.com
3	บริษัท คอนวูด จำกัด	คอนวูด	จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ 1. ประเภทที่ถูกแสงแดด และ/หรือน้ำโดยตรง สัญลักษณ์ A แบบผิวเรียบ ชนิด 1 ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 11, 35 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 2,400 มิลลิเมตร 2. ประเภทที่ถูกแสงแดด และ/หรือน้ำโดยตรง สัญลักษณ์ A แบบผิวลวดลายขนุน ชนิด 1 ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 8, 11 มิลลิเมตร ความยาว สูงสุด 2,400 มิลลิเมตร	6	GL2024/073	19 พ.ย. 70	บริษัท คอนวูด จำกัด อาคาร L1 ห้องเลขที่ 111 ชั้นที่ 1 เลขที่ 1448/1 ซอยลาดพร้าว 87 (จันทรสุม) คลองจั่น อำเภอ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โทรศัพท์ : 02 797-7444

4	บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)	TPIPL	<p>แผ่นซีเมนต์เส้นใย : แผ่นเรียบ 2 ประเภท ได้แก่ 1. ประเภทที่ทูกแสงแดด และ/หรือน้ำโดยตรง สัญลักษณ์ A แบบผิวเรียบ ชนิด 2 ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 3.2, 3.5, 4.0, 4.5, 6.0, 8.0, 9.0, 10, 12 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 2,440 มิลลิเมตร (กลุ่มฝ้าและผนัง) 2. ประเภทที่ทูกแสงแดด และ/หรือน้ำโดยตรง สัญลักษณ์ A แบบผิวเรียบ ชนิด 2 ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 14.0, 15.0, 16.0, 18.0, 20.0, 25.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 3,000 มิลลิเมตร (กลุ่มแผ่นพื้น)</p> <p>ผลิตภัณฑ์ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) (โรงงานกระบือ) 5 โรงงาน ตั้งอยู่ที่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 99 หมู่ 7 ต.บ้านแก้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18000 2. เลขที่ 88/1 หมู่ 7 ต.บ้านแก้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18000 3. เลขที่ 88/2 หมู่ 7 ต.บ้านแก้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18000 4. เลขที่ 88/3 หมู่ 7 ต.บ้านแก้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18000 5. เลขที่ 88/8 หมู่ 7 ต.บ้านแก้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18000 	85	GL2025/006	4 ก.พ. 71	<p>บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์: 036-670-370 โทรสาร: 036-670-377</p>
รวม			144				