

## ประกาศฉลากเขียว

เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม ข้อกำหนดฉลากเขียวสำหรับผลิตภัณฑ์วัสดุตกแต่งพื้นประเภทยาง

(TGL-71/1-12)

ครั้งที่ 1

จากเดิม ข้อ 5.1 ผลิตภัณฑ์ต้องปลดปล่อยสารประกอบอินทรีย์ระเหย ไม่เกิน 0.4 mg/m<sup>2</sup>·hเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว

6.5 ผู้ผลิตต้องยื่นผลการทดสอบการปลดปล่อยสารประกอบอินทรีย์ระเหยของผลิตภัณฑ์ ตามวิธีทดสอบที่กำหนดในมาตรฐาน ISO 16000-6 และ ISO 16000-9 หรือ โดยใช้วิธีทดสอบที่เทียบเท่าตามมาตรฐานระหว่างประเทศ หรือมาตรฐานระดับประเทศ

หากผู้ยื่นคำขอประสงค์ที่จะยื่นรายงานผลการทดสอบตามวิธีทดสอบอื่นที่เทียบเท่า กับวิธีที่ระบุในข้อกำหนดฉลากเขียว ผู้ยื่นคำขอจะต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้แนบมากับผลการทดสอบด้วย ได้แก่

- 1) เอกสารลงนามรับรองจากห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอ ว่าวิธีทดสอบนั้นสามารถเทียบเท่ากันกับมาตรฐานวิธีทดสอบที่ระบุในข้อกำหนดฉลากเขียว
- 2) เอกสารแสดงการเปรียบเทียบระหว่างวิธีทดสอบที่ผู้ยื่นคำขอใช้ทดสอบผลิตภัณฑ์ กับวิธีทดสอบที่ระบุในข้อกำหนดฉลากเขียว

เป็น ข้อ 5.1 ผลิตภัณฑ์ต้องปลดปล่อยสารประกอบอินทรีย์ระเหย ไม่เกิน 0.4 mg/m<sup>2</sup>·hเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว

6.5 ผู้ผลิตต้องยื่นผลการทดสอบการปลดปล่อยสารประกอบอินทรีย์ระเหยของผลิตภัณฑ์ ตามวิธีทดสอบที่กำหนดในมาตรฐาน ISO 16000-6 และ ISO 16000-9 หรือ วิธีทดสอบอื่นที่สามารถทดสอบการปลดปล่อยสารประกอบอินทรีย์ระเหยของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวโดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 หรือ ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นทะเบียนกับฉลากเขียว ในพารามิเตอร์การปลดปล่อยสารประกอบอินทรีย์ระเหย

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม 2564



ผู้จัดการฉลากเขียว