

ผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าและสายสัญญาณไฟฟ้า (TGL-118-16)

ลำดับ	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ประเภท/รุ่น	จำนวนรุ่น	เลขที่สัญญา	วันหมดอายุ	สถานที่ติดต่อ
1	บริษัท สายไฟฟ้า เอ็มซีไอ-ดราగా จำกัด	ดราగా	1. 60227 IEC 0 1 1. สายไฟฟ้าแกนเดี่ยวไม่มีเปลือกชนิดตัวนำสายแข็งสำหรับงานทั่วไป รหัสชนิด 60227 IEC 01 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750V ประเภท 1 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 1.5 mm², 2.5 mm², 4 mm², 6 mm² และ 10 mm² 1.2 สายไฟฟ้าแกนเดี่ยวไม่มีเปลือกชนิดตัวนำสายแข็งสำหรับงานทั่วไป รหัสชนิด 60227 IEC 01 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750V ประเภท 2 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 1.5 mm², 2.5 mm², 4 mm², 6 mm² และ 10 mm² และ 16 mm² 1.3 สายไฟฟ้าแกนเดี่ยวไม่มีเปลือกชนิดตัวนำสายแข็งสำหรับงานทั่วไป รหัสชนิด 60227 IEC 01 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750V ประเภท 2 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 25 mm², 35 mm², 50 mm², 70 mm², 95 mm² และ 120 mm² 1.4 สายไฟฟ้าแกนเดี่ยวไม่มีเปลือกชนิดตัวนำสายแข็งสำหรับงานทั่วไป รหัสชนิด 60227 IEC 01 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750V ประเภท 2 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 150 mm², 185 mm², 240 mm², 300 mm² และ 400 mm² 2. 60227 IEC 02 2.1 สายไฟฟ้าแกนเดี่ยวไม่มีเปลือกชนิดตัวนำสายอ่อนสำหรับงานทั่วไป รหัสชนิด 60227 IEC 02 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750V ประเภท 5 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 1.5 mm², 2.5 mm², 4 mm², 6 mm², 10 mm² และ 16 mm² 2.2 สายไฟฟ้าแกนเดี่ยวไม่มีเปลือกชนิดตัวนำสายอ่อนสำหรับงานทั่วไป รหัสชนิด 60227 IEC 02 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750V ประเภท 5 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 25 mm², 35 mm², 50 mm², 70 mm², 95 mm² และ 120 mm² 2.3 สายไฟฟ้าแกนเดี่ยวไม่มีเปลือกชนิดตัวนำสายอ่อนสำหรับงานทั่วไป รหัสชนิด 60227 IEC 02 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750V ประเภท 5 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 150 mm², 185 mm² และ 240 mm²	37	GL2023/046-1	1 ต.ค. 69	บริษัท สายไฟฟ้า เอ็มซีไอ-ดราగా จำกัด 2170 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวง บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ : 02-3080830-2 โทรสาร: 02-3080054
	บริษัท สายไฟฟ้า เอ็มซีไอ-ดราగా จำกัด	ดราగా	3. 60227 IEC 05 3.1. สายไฟฟ้าแกนเดี่ยวไม่มีเปลือกชนิดตัวนำเส้นเดี่ยวสำหรับงานเดินสายไฟฟ้าภายใน ที่อุณหภูมิตัวนำ 70 C รหัสชนิด 60227 IEC 05 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 300/500V ประเภท 1 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 0.5 mm², 0.75 mm² และ 1 mm² 4. 60227 IEC 07 4.1 สายไฟฟ้าแกนเดี่ยวไม่มีเปลือกชนิดตัวนำเส้นเดี่ยวสำหรับงานเดินสายไฟฟ้าภายใน ที่อุณหภูมิตัวนำ 90 C รหัสชนิด 60227 IEC 07 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 300/500V ประเภท 1 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 0.5 mm², 0.75 mm², 1 mm², 1.5 mm² และ 2.5 mm² 5. 60227 IEC 10 5.1. สายไฟฟ้ามีเปลือกพอลิไวนิลคลอไรด์เบารหัสชนิด 60227 IEC 10 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 300/500V ประเภท 1 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 2x1.5 mm², 2x2.5 mm², 2x4 mm², 2x6 mm², 2x10 mm², 3x1.5 mm², 3x2.5 mm², 3x4 mm², 3x6 mm², 3x10 mm², 4x1.5 mm², 4x2.5 mm², 4x4 mm², 4x6 mm², 4x10 mm², 5x1.5 mm², 5x2.5 mm², 5x4 mm², 5x6 mm² และ 5x10 mm² 5.2 สายไฟฟ้ามีเปลือกพอลิไวนิลคลอไรด์เบารหัสชนิด 60227 IEC 10 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 300/500V ประเภท 2 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 2x1.5 mm², 2x2.5 mm², 2x4 mm², 2x6 mm², 2x10 mm², 2x16 mm², 2x25 mm², 2x35 mm², 3x1.5 mm², 3x2.5 mm², 3x4 mm², 3x6 mm², 3x10 mm², 3x16 mm², 3x25 mm², 3x35 mm², 4x1.5 mm², 4x2.5 mm², 4x4 mm², 4x6 mm², 4x10 mm², 4x16 mm², 4x25 mm², 4x35 mm², 5x1.5 mm², 5x2.5 mm², 5x4 mm², 5x6 mm², 5x10 mm², 5x16 mm², 5x25 mm² และ 5x35 mm² 66022 6. 60227 IEC 52 6.1 สายอ่อนมีเปลือกพอลิไวนิลคลอไรด์เบารหัสชนิด 60227 IEC 52 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 300/300V ประเภท 5 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 2x0.5 mm², 2x0.75 mm², 3x0.5 mm² และ 3x0.75 mm²	64	GL2023/046-2	1 ต.ค. 69	บริษัท สายไฟฟ้า เอ็มซีไอ-ดราగా จำกัด 2170 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวง บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ : 02-3080830-2 โทรสาร: 02-3080054

ผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าและสายสัญญาณไฟฟ้า (TGL-118-16)

ลำดับ	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ประเภท/รุ่น	จำนวนรุ่น	เลขที่สัญญา	วันหมดอายุ	สถานที่ติดต่อ
	บริษัท สายไฟฟ้า เอ็มซีไอ-ตราকা จำกัด	ตราকা	7. 60227 IEC 53 7.1 สายอ่อนมีเปลือกพอลิไวนิลคลอไรด์ธรรมดา รหัสชนิด 60227 IEC 53 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 300/500V ประเภท 5 พื้นที่หน้าตัดของดัดนำ 2x0.75 mm2, 2x1 mm2, 2x1.5 mm2, 2x2.5 mm2, 3x0.75 mm2, 3x1 mm2, 3x1.5 mm2, 3x2.5 mm2, 4x0.75 mm2, 4x1 mm2, 4x1.5 mm2, 4x2.5 mm2, 5x0.75 mm2, 5x1 mm2, 5x1.5 mm2 และ 5x2.5 mm2 8. NYY 8.1. สายไฟฟ้าหุ้มด้วยฉนวน เปลือกในและเปลือก รหัสชนิด NYY แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750V ประเภท 1 พื้นที่หน้าตัดของดัดนำ 1x1 mm2, 1x1.5 mm2, 1x2.5 mm2 และ 1x4 mm2 8.2. สายไฟฟ้าหุ้มด้วยฉนวน เปลือกในและเปลือก รหัสชนิด NYY แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750V ประเภท 2 พื้นที่หน้าตัดของดัดนำ 1x1 mm2, 1x1.5 mm2, 1x2.5 mm2, 1x4 mm2, 1x6 mm2, 1x10 mm2, 1x16 mm2, 1x25 mm2, 1x35 mm2, 1x50 mm2, 1x70 mm2, 1x95 mm2, 1x120 mm2, 1x150 mm2, 1x185 mm2, 1x240 mm2, 1x300 mm2, 1x400 mm2 และ 1x500 mm2 8.3. สายไฟฟ้าหุ้มด้วยฉนวน เปลือกในและเปลือก รหัสชนิด NYY แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750V ประเภท 1 พื้นที่หน้าตัดของดัดนำ 2x1 mm2, 2x1.5 mm2, 2x2.5 mm2, 2x4 mm2, 3x1 mm2, 3x1.5 mm2, 3x2.5 mm2, 3x4 mm2, 4x1 mm2, 4x1.5 mm2, 4x2.5 mm2 และ 4x4 mm2 8.4. สายไฟฟ้าหุ้มด้วยฉนวน เปลือกในและเปลือก รหัสชนิด NYY แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750V ประเภท 2 พื้นที่หน้าตัดของดัดนำ 2x1 mm2, 2x1.5 mm2, 2x2.5 mm2, 2x4 mm2, 2x6 mm2, 2x10 mm2, 2x16 mm2, 2x25 mm2, 2x35 mm2, 2x50 mm2, 2x70 mm2, 2x95 mm2, 2x120 mm2, 2x150 mm2, 2x185 mm2, 2x240 mm2, 2x300 mm2, 3x1 mm2, 3x1.5 mm2, 3x2.5 mm2, 3x4 mm2, 3x6 mm2, 3x10 mm2, 3x16 mm2, 3x25 mm2, 3x35 mm2, 3x50 mm2, 3x70 mm2, 3x95 mm2, 3x120 mm2, 3x150 mm2, 3x185 mm2, 3x240 mm2, 3x300 mm2, 4x1 mm2, 4x1.5 mm2, 4x2.5 mm2, 4x4 mm2, 4x6 mm2, 4x10 mm2, 4x16 mm2, 4x25 mm2, 4x35 mm2, 4x50 mm2, 4x70 mm2, 4x95 mm2, 4x120 mm2, 4x150 mm2, 4x185 mm2, 4x240 mm2 และ 4x300 mm2	102	GL2023/046-3	1 ต.ค. 69	บริษัท สายไฟฟ้า เอ็มซีไอ-ตราকা จำกัด 2170 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวง บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ : 02-3080830-2 โทรสาร: 02-3080054
	บริษัท สายไฟฟ้า เอ็มซีไอ-ตราকা จำกัด	ตราকা	9. NYY-G 9.1. สายไฟฟ้าหุ้มด้วยฉนวน เปลือกในและเปลือก รหัสชนิด NYY-G แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750V ประเภท 1 พื้นที่หน้าตัดของดัดนำ 2x1/1 mm2, 2x1.5/1.5 mm2, 2x2.5/2.5 mm2, 2x4/4 mm2, 3x1/1 mm2, 3x1.5/1.5 mm2, 3x2.5/2.5 mm2, 3x4/4 mm2, 4x1/1 mm2, 4x1.5/1.5 mm2, 4x2.5/2.5 mm2 และ 4x4/4 mm2 9.2. สายไฟฟ้าหุ้มด้วยฉนวน เปลือกในและเปลือก รหัสชนิด NYY-G แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750V ประเภท 2 พื้นที่หน้าตัดของดัดนำ 2x1/1 mm2, 2x1.5/1.5 mm2, 2x2.5/2.5 mm2, 2x4/4 mm2, 2x6/6 mm2, 2x10/10 mm2, 2x16/16 mm2, 2x25/16 mm2, 2x35/16 mm2, 2x50/25 mm2, 2x70/35 mm2, 2x95/50 mm2, 2x120/70 mm2, 2x150/95 mm2, 2x185/95 mm2, 2x240/120 mm2, 2x300/150 mm2, 3x1/1 mm2, 3x1.5/1.5 mm2, 3x2.5/2.5 mm2, 3x4/4 mm2, 3x6/6 mm2, 3x10/10 mm2, 3x16/16 mm2, 3x25/16 mm2, 3x35/16 mm2, 3x50/25 mm2, 3x70/35 mm2, 3x95/50 mm2, 3x120/70 mm2, 3x150/95 mm2, 3x185/95 mm2, 3x240/120 mm2, 3x300/150 mm2, 4x1/1 mm2, 4x1.5/1.5 mm2, 4x2.5/2.5 mm2, 4x4/4 mm2, 4x6/6 mm2, 4x10/10 mm2, 4x16/16 mm2, 4x25/16 mm2, 4x35/16 mm2, 4x50/25 mm2, 4x70/35 mm2, 4x95/50 mm2, 4x120/70 mm2, 4x150/95 mm2, 4x185/95 mm2, 4x240/120 mm2 และ 4x300/150 mm2	63	GL2023/046-4	1 ต.ค. 69	บริษัท สายไฟฟ้า เอ็มซีไอ-ตราকা จำกัด 2170 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวง บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ : 02-3080830-2 โทรสาร: 02-3080054
	บริษัท สายไฟฟ้า เอ็มซีไอ-ตราকা จำกัด	ตราকা	10. VCT 10.1 สายอ่อนหุ้มด้วยฉนวนและเปลือก รหัสชนิด VCT แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750V ประเภท 5 พื้นที่หน้าตัดของดัดนำ 1x1 mm2, 1x1.5 mm2, 1x2.5 mm2, 1x4 mm2, 1x6 mm2, 1x10 mm2, 1x16 mm2, 1x25 mm2, 1x35 mm2, 2x1 mm2, 2x1.5 mm2, 2x2.5 mm2, 2x4 mm2, 2x6 mm2, 2x10 mm2, 2x16 mm2, 2x25 mm2, 2x35 mm2, 3x1 mm2, 3x1.5 mm2, 3x2.5 mm2, 3x4 mm2, 3x6 mm2, 3x10 mm2, 3x16 mm2, 3x25 mm2, 3x35 mm2, 4x1 mm2, 4x1.5 mm2, 4x2.5 mm2, 4x4 mm2, 4x6 mm2, 4x10 mm2, 4x16 mm2, 4x25 mm2 และ 4x35 mm2 11. VCT-G 11.1 สายอ่อนหุ้มด้วยฉนวนและเปลือก รหัสชนิด VCT-G แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750V ประเภท 5 พื้นที่หน้าตัดของดัดนำ 2x1/1 mm2, 2x1.5/1.5 mm2, 2x2.5/2.5 mm2, 2x4/4 mm2, 2x6/6 mm2, 2x10/10 mm2, 2x16/16 mm2, 2x25/16 mm2, 2x35/16 mm2, 3x1/1 mm2, 3x1.5/1.5 mm2, 3x2.5/2.5 mm2, 3x4/4 mm2, 3x6/6 mm2, 3x10/10 mm2, 3x16/16 mm2, 3x25/16 mm2, 3x35/16 mm2, 4x1/1 mm2, 4x1.5/1.5 mm2, 4x2.5/2.5 mm2, 4x4/4 mm2, 4x6/6 mm2, 4x10/10 mm2, 4x16/16 mm2, 4x25/16 mm2 และ 4x35/16 mm2	63	GL2023/046-5	1 ต.ค. 69	บริษัท สายไฟฟ้า เอ็มซีไอ-ตราকা จำกัด 2170 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวง บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ : 02-3080830-2 โทรสาร: 02-3080054

ผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าและสายสัญญาณไฟฟ้า (TGL-118-16)

ลำดับ	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ประเภท/รุ่น	จำนวนรุ่น	เลขที่สัญญา	วันหมดอายุ	สถานที่ติดต่อ
	บริษัท สายไฟฟ้า เอ็มซีไอ-ดราค่า จำกัด	พริสเมียน	จำนวน 1 ประเภท คือ ประเภทสายไฟ จำนวน 1 รุ่น คือ 1. 60227 IEC 01 จำนวน 4 แบบ ได้แก่ 1. สายไฟฟ้าแกนเดี่ยวไม่มีเปลือกชนิดตัวนำสายแข็งสำหรับงานทั่วไป รหัสชนิด 60227 IEC 01 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750V ประเภท 1 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 1.5 mm2, 2.5 mm2, 4 mm2, 6 mm2 และ 10 mm2 2. สายไฟฟ้าแกนเดี่ยวไม่มีเปลือกชนิดตัวนำสายแข็งสำหรับงานทั่วไป รหัสชนิด 60227 IEC 01 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750V ประเภท 2 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 1.5 mm2, 2.5 mm2, 4 mm2, 6 mm2 และ 10 mm2 และ 16 mm2 3. สายไฟฟ้าแกนเดี่ยวไม่มีเปลือกชนิดตัวนำสายแข็งสำหรับงานทั่วไป รหัสชนิด 60227 IEC 01 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750V ประเภท 2 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 25 mm2, 35 mm2, 50 mm2, 70 mm2, 95 mm2 และ 120 mm2 4. สายไฟฟ้าแกนเดี่ยวไม่มีเปลือกชนิดตัวนำสายแข็งสำหรับงานทั่วไป รหัสชนิด 60227 IEC 01 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750V ประเภท 2 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 150 mm2, 185 mm2, 240 mm2, 300 mm2 และ 400 mm2	22	GL2026/033-1	9 มี.ย. 72	บริษัท สายไฟฟ้า เอ็มซีไอ-ดราค่า จำกัด 2170 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวง บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ : 02-3080830-2 โทรสาร: 02-3080054
	บริษัท สายไฟฟ้า เอ็มซีไอ-ดราค่า จำกัด	พริสเมียน	ประเภทสายไฟ 3 รุ่น ได้แก่ 1. รุ่น 60227 IEC 02 จำนวน 3 แบบ ได้แก่ 1. สายไฟฟ้าแกนเดี่ยวไม่มีเปลือกชนิดตัวนำสายอ่อนสำหรับงานทั่วไป รหัสชนิด 60227 IEC 02 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750V ประเภท 5 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 1.5 mm2, 2.5 mm2, 4 mm2, 6 mm2, 10 mm2 และ 16 mm2 2. สายไฟฟ้าแกนเดี่ยวไม่มีเปลือกชนิดตัวนำสายอ่อนสำหรับงานทั่วไป รหัสชนิด 60227 IEC 02 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750V ประเภท 5 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 25 mm2, 35 mm2, 50 mm2, 70 mm2, 95 mm2 และ 120 mm2 3. สายไฟฟ้าแกนเดี่ยวไม่มีเปลือกชนิดตัวนำสายอ่อนสำหรับงานทั่วไป รหัสชนิด 60227 IEC 02 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750V ประเภท 5 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 150 mm2, 185 mm2 และ 240 mm2 2. 60227 IEC 05 จำนวน 1 แบบ คือ สายไฟฟ้าแกนเดี่ยวไม่มีเปลือกชนิดตัวนำเส้นเดี่ยวสำหรับงานเดินสายไฟฟ้าภายใน ที่อุณหภูมิตัวนำ 70 °C รหัสชนิด 60227 IEC 05 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 300/500V ประเภท 1 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 0.5 mm2, 0.75 mm2 และ 1 mm2 3. 60227 IEC 07 จำนวน 1 แบบ คือ สายไฟฟ้าแกนเดี่ยวไม่มีเปลือกชนิดตัวนำเส้นเดี่ยวสำหรับงานเดินสายไฟฟ้าภายใน ที่อุณหภูมิตัวนำ 90 °C รหัสชนิด 60227 IEC 07 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 300/500V ประเภท 1 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 0.5 mm2, 0.75 mm2, 1 mm2, 1.5 mm2 และ 2.5 mm2	23	GL2026/033-2	9 มี.ย. 72	บริษัท สายไฟฟ้า เอ็มซีไอ-ดราค่า จำกัด 2170 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวง บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ : 02-3080830-2 โทรสาร: 02-3080054
	บริษัท สายไฟฟ้า เอ็มซีไอ-ดราค่า จำกัด	พริสเมียน	ประเภทสายไฟ 3 รุ่น ได้แก่ 1. 60227 IEC 10 จำนวน 2 แบบ ได้แก่ 1. สายไฟฟ้ามีเปลือกพอลิไวนิลคลอไรด์เบา รหัสชนิด 60227 IEC 10 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 300/500V ประเภท 1 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 2x1.5 mm2, 2x2.5 mm2, 2x4 mm2, 2x6 mm2, 2x10 mm2, 3x1.5 mm2, 3x2.5 mm2, 3x4 mm2, 3x6 mm2, 3x10 mm2, 4x1.5 mm2, 4x2.5 mm2, 4x4 mm2, 4x6 mm2, 4x10 mm2, 5x1.5 mm2, 5x2.5 mm2, 5x4 mm2, 5x6 mm2 และ 5x10 mm2 2. สายไฟฟ้ามีเปลือกพอลิไวนิลคลอไรด์เบา รหัสชนิด 60227 IEC 10 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 300/500V ประเภท 2 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 2x1.5 mm2, 2x2.5 mm2, 2x4 mm2, 2x6 mm2, 2x10 mm2, 2x16 mm2, 2x25 mm2, 2x35 mm2, 3x1.5 mm2, 3x2.5 mm2, 3x4 mm2, 3x6 mm2, 3x10 mm2, 3x16 mm2, 3x25 mm2, 3x35 mm2, 4x1.5 mm2, 4x2.5 mm2, 4x4 mm2, 4x6 mm2, 4x10 mm2, 4x16 mm2, 4x25 mm2, 4x35 mm2, 5x1.5 mm2, 5x2.5 mm2, 5x4 mm2, 5x6 mm2, 5x10 mm2, 5x16 mm2, 5x25 mm2 และ 5x35 mm2 และ 2. 60227 IEC 52 จำนวน 1 แบบ คือ สายอ่อนมีเปลือกพอลิไวนิลคลอไรด์เบา รหัสชนิด 60227 IEC 52 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 300/300V ประเภท 5 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 2x0.5 mm2, 2x0.75 mm2, 3x0.5 mm2 และ 3x0.75 mm2 3. 60227 IEC 53 จำนวน 1 แบบ คือ สายอ่อนมีเปลือกพอลิไวนิลคลอไรด์ธรรมดา รหัสชนิด 60227 IEC 53 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 300/500V ประเภท 5 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 2x0.75 mm2, 2x1 mm2, 2x1.5 mm2, 2x2.5 mm2, 3x0.75 mm2, 3x1 mm2, 3x1.5 mm2, 3x2.5 mm2, 4x0.75 mm2, 4x1 mm2, 4x1.5 mm2, 4x2.5 mm2, 5x0.75 mm2, 5x1 mm2, 5x1.5 mm2 และ 5x2.5 mm2	72	GL2026/033-3	9 มี.ย. 72	บริษัท สายไฟฟ้า เอ็มซีไอ-ดราค่า จำกัด 2170 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวง บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ : 02-3080830-2 โทรสาร: 02-3080054

ผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าและสายสัญญาณไฟฟ้า (TGL-118-16)

ลำดับ	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ประเภท/รุ่น	จำนวนรุ่น	เลขที่สัญญา	วันหมดอายุ	สถานที่ติดต่อ
	บริษัท สายไฟฟ้า เอ็มซีไอ-ดราగా จำกัด	พริสเมียน	ประเภทสายไฟ 1 รุ่น คือ 1. NYY จำนวน 4 แบบ ได้แก่ 1. สายไฟฟ้าหุ้มด้วยฉนวน เปลือกในและเปลือก รหัสชนิด NYY แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750V ประเภท 1 พื้นที่หน้าตัดของดัดนำ 1x1 mm2, 1x1.5 mm2, 1x2.5 mm2 และ 1x4 mm2 2. สายไฟฟ้าหุ้มด้วยฉนวน เปลือกในและเปลือก รหัสชนิด NYY แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750V ประเภท 2 พื้นที่หน้าตัดของดัดนำ 1x1 mm2, 1x1.5 mm2, 1x2.5 mm2, 1x4 mm2, 1x6 mm2, 1x10 mm2, 1x16 mm2, 1x25 mm2, 1x35 mm2, 1x50 mm2, 1x70 mm2, 1x95 mm2, 1x120 mm2, 1x150 mm2, 1x185 mm2, 1x240 mm2, 1x300 mm2, 1x400 mm2 และ 1x500 mm2 3. สายไฟฟ้าหุ้มด้วยฉนวน เปลือกในและเปลือก รหัสชนิด NYY แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750V ประเภท 1 พื้นที่หน้าตัดของดัดนำ 2x1 mm2, 2x1.5 mm2, 2x2.5 mm2, 2x4 mm2, 3x1 mm2, 3x1.5 mm2, 3x2.5 mm2, 3x4 mm2, 4x1 mm2, 4x1.5 mm2, 4x2.5 mm2 และ 4x4 mm2 4. สายไฟฟ้าหุ้มด้วยฉนวน เปลือกในและเปลือก รหัสชนิด NYY แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750V ประเภท 2 พื้นที่หน้าตัดของดัดนำ 2x1 mm2, 2x1.5 mm2, 2x2.5 mm2, 2x4 mm2, 2x6 mm2, 2x10 mm2, 2x16 mm2, 2x25 mm2, 2x35 mm2, 2x50 mm2, 2x70 mm2, 2x95 mm2, 2x120 mm2, 2x150 mm2, 2x185 mm2, 2x240 mm2, 2x300 mm2, 3x1 mm2, 3x1.5 mm2, 3x2.5 mm2, 3x4 mm2, 3x6 mm2, 3x10 mm2, 3x16 mm2, 3x25 mm2, 3x35 mm2, 3x50 mm2, 3x70 mm2, 3x95 mm2, 3x120 mm2, 3x150 mm2, 3x185 mm2, 3x240 mm2, 3x300 mm2, 4x1 mm2, 4x1.5 mm2, 4x2.5 mm2, 4x4 mm2, 4x6 mm2, 4x10 mm2, 4x16 mm2, 4x25 mm2, 4x35 mm2, 4x50 mm2, 4x70 mm2, 4x95 mm2, 4x120 mm2, 4x150 mm2, 4x185 mm2, 4x240 mm2 และ 4x300 mm2	86	GL2026/033-4	9 มี.ย. 72	บริษัท สายไฟฟ้า เอ็มซีไอ-ดราగా จำกัด 2170 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวง บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ : 02-3080830-2 โทรสาร: 02-3080054
	บริษัท สายไฟฟ้า เอ็มซีไอ-ดราగా จำกัด	พริสเมียน	ประเภทสายไฟ 1 รุ่น คือ 1. NYY-G จำนวน 2 แบบ ได้แก่ 1. สายไฟฟ้าหุ้มด้วยฉนวน เปลือกในและเปลือก รหัสชนิด NYY-G แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750V ประเภท 1 พื้นที่หน้าตัดของดัดนำ 2x1/1 mm2, 2x1.5/1.5 mm2, 2x2.5/2.5 mm2, 2x4/4 mm2, 3x1/1 mm2, 3x1.5/1.5 mm2, 3x2.5/2.5 mm2, 3x4/4 mm2, 4x1/1 mm2, 4x1.5/1.5 mm2, 4x2.5/2.5 mm2 และ 4x4/4 mm2 2. สายไฟฟ้าหุ้มด้วยฉนวน เปลือกในและเปลือก รหัสชนิด NYY-G แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750V ประเภท 2 พื้นที่หน้าตัดของดัดนำ 2x1/1 mm2, 2x1.5/1.5 mm2, 2x2.5/2.5 mm2, 2x4/4 mm2, 2x6/6 mm2, 2x10/10 mm2, 2x16/16 mm2, 2x25/16 mm2, 2x35/16 mm2, 2x50/25 mm2, 2x70/35 mm2, 2x95/50 mm2, 2x120/70 mm2, 2x150/95 mm2, 2x185/95 mm2, 2x240/120 mm2, 2x300/150 mm2, 3x1/1 mm2, 3x1.5/1.5 mm2, 3x2.5/2.5 mm2, 3x4/4 mm2, 3x6/6 mm2, 3x10/10 mm2, 3x16/16 mm2, 3x25/16 mm2, 3x35/16 mm2, 3x50/25 mm2, 3x70/35 mm2, 3x95/50 mm2, 3x120/70 mm2, 3x150/95 mm2, 3x185/95 mm2, 3x240/120 mm2, 3x300/150 mm2, 4x1/1 mm2, 4x1.5/1.5 mm2, 4x2.5/2.5 mm2, 4x4/4 mm2, 4x6/6 mm2, 4x10/10 mm2, 4x16/16 mm2, 4x25/16 mm2, 4x35/16 mm2, 4x50/25 mm2, 4x70/35 mm2, 4x95/50 mm2, 4x120/70 mm2, 4x150/95 mm2, 4x185/95 mm2, 4x240/120 mm2 และ 4x300/150 mm2	63	GL2026/033-5	9 มี.ย. 72	บริษัท สายไฟฟ้า เอ็มซีไอ-ดราగా จำกัด 2170 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวง บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ : 02-3080830-2 โทรสาร: 02-3080054
	บริษัท สายไฟฟ้า เอ็มซีไอ-ดราగా จำกัด	พริสเมียน	ประเภทสายไฟ 2 รุ่น ได้แก่ 1. VCT จำนวน 1 แบบ คือ 1. สายฉนวนหุ้มด้วยฉนวนและเปลือก รหัสชนิด VCT แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750V ประเภท 5 พื้นที่หน้าตัดของดัดนำ 1x1 mm2, 1x1.5 mm2, 1x2.5 mm2, 1x4 mm2, 1x6 mm2, 1x10 mm2, 1x16 mm2, 1x25 mm2, 1x35 mm2, 2x1 mm2, 2x1.5 mm2, 2x2.5 mm2, 2x4 mm2, 2x6 mm2, 2x10 mm2, 2x16 mm2, 2x25 mm2, 2x35 mm2, 3x1 mm2, 3x1.5 mm2, 3x2.5 mm2, 3x4 mm2, 3x6 mm2, 3x10 mm2, 3x16 mm2, 3x25 mm2, 3x35 mm2, 4x1 mm2, 4x1.5 mm2, 4x2.5 mm2, 4x4 mm2, 4x6 mm2, 4x10 mm2, 4x16 mm2, 4x25 mm2 และ 4x35 mm2 2. VCT-G จำนวน 1 แบบ คือ สายฉนวนหุ้มด้วยฉนวนและเปลือก รหัสชนิด VCT-G แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750V ประเภท 5 พื้นที่หน้าตัดของดัดนำ 2x1/1 mm2, 2x1.5/1.5 mm2, 2x2.5/2.5 mm2, 2x4/4 mm2, 2x6/6 mm2, 2x10/10 mm2, 2x16/16 mm2, 2x25/16 mm2, 2x35/16 mm2, 3x1/1 mm2, 3x1.5/1.5 mm2, 3x2.5/2.5 mm2, 3x4/4 mm2, 3x6/6 mm2, 3x10/10 mm2, 3x16/16 mm2, 3x25/16 mm2, 3x35/16 mm2, 4x1/1 mm2, 4x1.5/1.5 mm2, 4x2.5/2.5 mm2, 4x4/4 mm2, 4x6/6 mm2, 4x10/10 mm2, 4x16/16 mm2, 4x25/16 mm2 และ 4x35/16 mm2	63	GL2026/033-6	9 มี.ย. 72	บริษัท สายไฟฟ้า เอ็มซีไอ-ดราగా จำกัด 2170 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวง บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ : 02-3080830-2 โทรสาร: 02-3080054

ผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าและสายสัญญาณไฟฟ้า (TGL-118-16)

ลำดับ	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ประเภท/รุ่น	จำนวนรุ่น	เลขที่สัญญา	วันหมดอายุ	สถานที่ติดต่อ
2	บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล จำกัด (มหาชน)	CTW	ประเภทสายไฟฟ้า คือ 1. 60227 IEC 01 จำนวน 4 รุ่นย่อย ได้แก่ 1. สายไฟฟ้าแกนเดี่ยวไม่มีเปลือกชนิดตัวนำสายแข็งสำหรับงานทั่วไป รหัสชนิด 60227 IEC 01 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750V ประเภท 1 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 1.5 mm ² , 2.5 mm ² , 4 mm ² , 6 mm ² และ 10 mm ² 2. สายไฟฟ้าแกนเดี่ยวไม่มีเปลือกชนิดตัวนำสายแข็งสำหรับงานทั่วไป รหัสชนิด 60227 IEC 01 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750V ประเภท 2 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 1.5 mm ² , 2.5 mm ² , 4 mm ² , 6 mm ² , 10 mm ² และ 16 mm ² 3. สายไฟฟ้าแกนเดี่ยวไม่มีเปลือกชนิดตัวนำสายแข็งสำหรับงานทั่วไป รหัสชนิด 60227 IEC 01 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750V ประเภท 2 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 25 mm ² , 35 mm ² , 50 mm ² , 70 mm ² , 95 mm ² และ 120 mm ² 4. สายไฟฟ้าแกนเดี่ยวไม่มีเปลือกชนิดตัวนำสายแข็งสำหรับงานทั่วไป รหัสชนิด 60227 IEC 01 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750V ประเภท 2 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 150 mm ² , 185 mm ² , 240 mm ² , 300 mm ² และ 400 mm ²	21	GL2025/058-1	20 ต.ค. 71	บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล จำกัด (มหาชน) 589/71 อาคารเซ็นทรัล ซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 12 เอ ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ : 0-2745-6118-30 โทรสาร : 0-2745-6131-32
	บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล จำกัด (มหาชน)	CTW	ประเภทสายไฟฟ้า คือ 1. 60227 IEC 02 จำนวน 3 รุ่นย่อย ได้แก่ 1. สายไฟฟ้าแกนเดี่ยวไม่มีเปลือกชนิดตัวนำสายอ่อนสำหรับงานทั่วไป รหัสชนิด 60227 IEC 02 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750V ประเภท 5 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 1.5 mm ² , 2.5 mm ² , 4 mm ² , 6 mm ² , 10 mm ² และ 16 mm ² 2. สายไฟฟ้าแกนเดี่ยวไม่มีเปลือกชนิดตัวนำสายอ่อนสำหรับงานทั่วไป รหัสชนิด 60227 IEC 02 2. แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750V ประเภท 5 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 25 mm ² , 35 mm ² , 50 mm ² , 70 mm ² , 95 mm ² และ 120 mm ² 3. สายไฟฟ้าแกนเดี่ยวไม่มีเปลือกชนิดตัวนำสายอ่อนสำหรับงานทั่วไป รหัสชนิด 60227 IEC 02 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750V ประเภท 5 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 150 mm ² , 185 mm ² และ 240 mm ²	15	GL2025/058-2	20 ต.ค. 71	บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล จำกัด (มหาชน) 589/71 อาคารเซ็นทรัล ซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 12 เอ ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ : 0-2745-6118-30 โทรสาร : 0-2745-6131-32
	บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล จำกัด (มหาชน)	CTW	ประเภทสายไฟฟ้า คือ 1. 60227 IEC 10 จำนวน 2 รุ่นย่อย ได้แก่ 1. สายไฟฟ้ามีเปลือกพอลิไวนิลคลอไรด์เบา รหัสชนิด 60227 IEC 10 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 300/500V ประเภท 1 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 2x1.5 mm ² , 2x2.5 mm ² , 2x4 mm ² , 2x6 mm ² , 2x10 mm ² , 3x1.5 mm ² , 3x2.5 mm ² , 3x4 mm ² , 3x6 mm ² , 3x10 mm ² , 4x1.5 mm ² , 4x2.5 mm ² , 4x4 mm ² , 4x6 mm ² , 4x10 mm ² , 5x1.5 mm ² , 5x2.5 mm ² , 5x4 mm ² , 5x6 mm ² และ 5x10 mm ² 2. สายไฟฟ้ามีเปลือกพอลิไวนิลคลอไรด์เบา รหัสชนิด 60227 IEC 10 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 300/500V ประเภท 2 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 2x1.5 mm ² , 2x2.5 mm ² , 2x4 mm ² , 2x6 mm ² , 2x10 mm ² , 2x16 mm ² , 2x25 mm ² , 2x35 mm ² , 3x1.5 mm ² , 3x2.5 mm ² , 3x4 mm ² , 3x6 mm ² , 3x10 mm ² , 3x16 mm ² , 3x25 mm ² , 3x35 mm ² , 4x1.5 mm ² , 4x2.5 mm ² , 4x4 mm ² , 4x6 mm ² , 4x10 mm ² , 4x16 mm ² , 4x25 mm ² , 4x35 mm ² , 5x1.5 mm ² , 5x2.5 mm ² , 5x4 mm ² , 5x6 mm ² , 5x10 mm ² , 5x16 mm ² , 5x25 mm ² และ 5x35 mm ²	52	GL2025/058-3	20 ต.ค. 71	บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล จำกัด (มหาชน) 589/71 อาคารเซ็นทรัล ซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 12 เอ ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ : 0-2745-6118-30 โทรสาร : 0-2745-6131-32
	บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล จำกัด (มหาชน)	CTW	ประเภทสายไฟฟ้า คือ 1. 60227 IEC 53 จำนวน 1 รุ่นย่อย ได้แก่ 1. สายอ่อนมีเปลือกพอลิไวนิลคลอไรด์ธรรมดา รหัสชนิด 60227 IEC 53 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 300/500V ประเภท 5 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 2x0.75 mm ² , 2x1 mm ² , 2x1.5 mm ² , 2x2.5 mm ² , 3x0.75 mm ² , 3x1 mm ² , 3x1.5 mm ² , 3x2.5 mm ² , 4x0.75 mm ² , 4x1 mm ² , 4x1.5 mm ² , 4x2.5 mm ² , 5x0.75 mm ² , 5x1 mm ² , 5x1.5 mm ² และ 5x2.5 mm ²	16	GL2025/058-4	20 ต.ค. 71	บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล จำกัด (มหาชน) 589/71 อาคารเซ็นทรัล ซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 12 เอ ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ : 0-2745-6118-30 โทรสาร : 0-2745-6131-32

ผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าและสายสัญญาณไฟฟ้า (TGL-118-16)

ลำดับ	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ประเภท/รุ่น	จำนวนรุ่น	เลขที่สัญญา	วันหมดอายุ	สถานที่ติดต่อ
	บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล จำกัด (มหาชน)	CTW	ประเภทสายไฟฟ้า คือ 1. NYY จำนวน 4 รุ่นย่อย ได้แก่ 1. สายไฟฟ้าหุ้มด้วยฉนวน เปลือกในและเปลือก รหัสชนิด NYY แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750V ประเภท 1 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 1x1 mm2, 1x1.5 mm2, 1x2.5 mm2 และ 1x4 mm2 2. สายไฟฟ้าหุ้มด้วยฉนวน เปลือกในและเปลือก รหัสชนิด NYY แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750V ประเภท 2 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 1x1 mm2, 1x1.5 mm2, 1x2.5 mm2, 1x4 mm2, 1x6 mm2, 1x10 mm2, 1x16 mm2, 1x25 mm2, 1x35 mm2, 1x50 mm2, 1x70 mm2, 1x95 mm2, 1x120 mm2, 1x150 mm2, 1x185 mm2, 1x240 mm2, 1x300 mm2, 1x400 mm2 และ 1x500 mm2 3. สายไฟฟ้าหุ้มด้วยฉนวน เปลือกในและเปลือก รหัสชนิด NYY แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750V ประเภท 1 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 2x1 mm2, 2x1.5 mm2, 2x2.5 mm2, 2x4 mm2, 3x1 mm2, 3x1.5 mm2, 3x2.5 mm2, 3x4 mm2, 4x1 mm2, 4x1.5 mm2, 4x2.5 mm2 และ 4x4 mm2 4. สายไฟฟ้าหุ้มด้วยฉนวน เปลือกในและเปลือก รหัสชนิด NYY แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750V ประเภท 2 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 2x1 mm2, 2x1.5 mm2, 2x2.5 mm2, 2x4 mm2, 2x6 mm2, 2x10 mm2, 2x16 mm2, 2x25 mm2, 2x35 mm2, 2x50 mm2, 2x70 mm2, 2x95 mm2, 2x120 mm2, 2x150 mm2, 2x185 mm2, 2x240 mm2, 2x300 mm2, 3x1 mm2, 3x1.5 mm2, 3x2.5 mm2, 3x4 mm2, 3x6 mm2, 3x10 mm2, 3x16 mm2, 3x25 mm2, 3x35 mm2, 3x50 mm2, 3x70 mm2, 3x95 mm2, 3x120 mm2, 3x150 mm2, 3x185 mm2, 3x240 mm2, 3x300 mm2, 4x1 mm2, 4x1.5 mm2, 4x2.5 mm2, 4x4 mm2, 4x6 mm2, 4x10 mm2, 4x16 mm2, 4x25 mm2, 4x35 mm2, 4x50 mm2, 4x70 mm2, 4x95 mm2, 4x120 mm2, 4x150 mm2, 4x185 mm2, 4x240 mm2 และ 4x300 mm2	86	GL2025/058-5	20 ต.ค. 71	บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล จำกัด (มหาชน) 589/71 อาคารเซ็นทรัล ซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 12 เอ ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ : 0-2745-6118-30 โทรสาร: 0-2745-6131-32
	บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล จำกัด (มหาชน)	CTW	ประเภทสายไฟฟ้า คือ 1. NYY-G จำนวน 2 รุ่นย่อย ได้แก่ 1. สายไฟฟ้าหุ้มด้วยฉนวน เปลือกในและเปลือก รหัสชนิด NYY-G แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750V ประเภท 1 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 2x1/1 mm2, 2x1.5/1.5 mm2, 2x2.5/2.5 mm2, 2x4/4 mm2, 3x1/1 mm2, 3x1.5/1.5 mm2, 3x2.5/2.5 mm2, 3x4/4 mm2, 4x1/1 mm2, 4x1.5/1.5 mm2, 4x2.5/2.5 mm2 และ 4x4/4 mm2 2. สายไฟฟ้าหุ้มด้วยฉนวน เปลือกในและเปลือก รหัสชนิด NYY-G แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750V ประเภท 2 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 2x1/1 mm2, 2x1.5/1.5 mm2, 2x2.5/2.5 mm2, 2x4/4 mm2, 2x6/6 mm2, 2x10/10 mm2, 2x16/16 mm2, 2x25/16 mm2, 2x35/16 mm2, 2x50/25 mm2, 2x70/35 mm2, 2x95/50 mm2, 2x120/70 mm2, 2x150/95 mm2, 2x185/95 mm2, 2x240/120 mm2, 2x300/150 mm2, 3x1/1 mm2, 3x1.5/1.5 mm2, 3x2.5/2.5 mm2, 3x4/4 mm2, 3x6/6 mm2, 3x10/10 mm2, 3x16/16 mm2, 3x25/16 mm2, 3x35/16 mm2, 3x50/25 mm2, 3x70/35 mm2, 3x95/50 mm2, 3x120/70 mm2, 3x150/95 mm2, 3x185/95 mm2, 3x240/120 mm2, 3x300/150 mm2, 4x1/1 mm2, 4x1.5/1.5 mm2, 4x2.5/2.5 mm2, 4x4/4 mm2, 4x6/6 mm2, 4x10/10 mm2, 4x16/16 mm2, 4x25/16 mm2, 4x35/16 mm2, 4x50/25 mm2, 4x70/35 mm2, 4x95/50 mm2, 4x120/70 mm2, 4x150/95 mm2, 4x185/95 mm2, 4x240/120 mm2 และ 4x300/150 mm2	63	GL2025/058-6	20 ต.ค. 71	บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล จำกัด (มหาชน) 589/71 อาคารเซ็นทรัล ซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 12 เอ ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ : 0-2745-6118-30 โทรสาร: 0-2745-6131-32
	บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล จำกัด (มหาชน)	CTW	ประเภทสายไฟฟ้า คือ 1. VCT จำนวน 1 รุ่นย่อย ได้แก่ 1. สายอ่อนหุ้มด้วยฉนวนและเปลือก รหัสชนิด VCT แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750V ประเภท 5 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 1x1 mm2, 1x1.5 mm2, 1x2.5 mm2, 1x4 mm2, 1x6 mm2, 1x10 mm2, 1x16 mm2, 1x25 mm2, 1x35 mm2, 2x1 mm2, 2x1.5 mm2, 2x2.5 mm2, 2x4 mm2, 2x6 mm2, 2x10 mm2, 2x16 mm2, 2x25 mm2, 2x35 mm2, 3x1 mm2, 3x1.5 mm2, 3x2.5 mm2, 3x4 mm2, 3x6 mm2, 3x10 mm2, 3x16 mm2, 3x25 mm2, 3x35 mm2, 4x1 mm2, 4x1.5 mm2, 4x2.5 mm2, 4x4 mm2, 4x6 mm2, 4x10 mm2, 4x16 mm2, 4x25 mm2 และ 4x35 mm2	36	GL2025/058-7	20 ต.ค. 71	บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล จำกัด (มหาชน) 589/71 อาคารเซ็นทรัล ซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 12 เอ ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ : 0-2745-6118-30 โทรสาร: 0-2745-6131-32
	บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล จำกัด (มหาชน)	CTW	ประเภทสายไฟฟ้า คือ 1. VCT-G จำนวน 1 รุ่นย่อย ได้แก่ 1. สายอ่อนหุ้มด้วยฉนวนและเปลือก รหัสชนิด VCT-G แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750V ประเภท 5 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 2x1/1 mm2, 2x1.5/1.5 mm2, 2x2.5/2.5 mm2, 2x4/4 mm2, 2x6/6 mm2, 2x10/10 mm2, 2x16/16 mm2, 2x25/16 mm2, 2x35/16 mm2, 3x1/1 mm2, 3x1.5/1.5 mm2, 3x2.5/2.5 mm2, 3x4/4 mm2, 3x6/6 mm2, 3x10/10 mm2, 3x16/16 mm2, 3x25/16 mm2, 3x35/16 mm2, 4x1/1 mm2, 4x1.5/1.5 mm2, 4x2.5/2.5 mm2, 4x4/4 mm2, 4x6/6 mm2, 4x10/10 mm2, 4x16/16 mm2, 4x25/16 mm2 และ 4x35/16 mm2	27	GL2025/058-8	20 ต.ค. 71	บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล จำกัด (มหาชน) 589/71 อาคารเซ็นทรัล ซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 12 เอ ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ : 0-2745-6118-30 โทรสาร: 0-2745-6131-32

ผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าและสายสัญญาณไฟฟ้า (TGL-118-16)

ลำดับ	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ประเภท/รุ่น	จำนวนรุ่น	เลขที่สัญญา	วันหมดอายุ	สถานที่ติดต่อ
รวมทั้งหมด				974	รุ่น		